

フルオロカーボン回収装置

TA110VA

TASCO

High Quality Products

中・小型の空調機・
冷蔵庫の回収に適した

軽量&コンパクトモデル

質量:

9.5 kg

(本体のみ)



NAVAC

Empowering you to work smarter

Exclusively distributed by ICHINEN TASCO CO.,LTD.

フロン排出抑制法適合品

通商産業省告示第 139 号に基づく適合性自己認証製品



株式会社 **イチネン TASCO**

NAVAC

Empowering you to work smarter

Exclusively distributed by ICHINEN TASCO CO., LTD.

フルオロカーボン回収装置

品番：TA110VA



簡単操作のワンバルブ

シンプルなインターフェイスとバルブ一つで簡単に操作可能。

着脱式フロートセンサーケーブル

取り外し可能なフロートセンサーケーブル。3芯タイプ(品番:TA110VA-CB3)を付属。

245 mm

9.5kgのコンパクトボディ



高性能 DC モーターを採用し、ボディの小型化に成功。設計の見直しを重ね、わずか 9.5kg の軽量ボディを実現したことで、持ち運びもスムーズに。さらに、可倒式ハンドルと着脱式フロートセンサーケーブルを採用し、コンパクトに収納できる設計を追及。

240 mm

310 mm

⊕OPTION

TA110VA 用キャリングケース (別売)

品番 TA110SC-6

■ポケット・・・7カ所
■材質・・・ポリエステル



着脱式
フロートセンサー
ケーブル (3 芯)

品番

TA110VA-CB3



スピードよりも手軽さを重視！小型・軽量設計の新型冷媒回収装置、ついに登場！



前面



背面



側面



操作パネル

仕様

回収能力/R22(気体)JIS B 8629	回収能力/R410A(気体)
190 g/min.	235 g/min.

その他回収能力 (g/min.)	R134a	R22	R410A
気体	185	190	235
液体 (リキッドプッシュブル)	6800	7200	7800

※R22 気体 (ガス状) の回収能力値は、JIS B 8629 検査基準による数値です。

回収可能冷媒

R22	R32	R134a	R404A
R407C	R410A	R448A	R449A
R452A	R463A-j	R1234yf	R1234ze

など

回収可能冷媒	R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234ze など ■弊社 HP アドレスより (http://www.tascojapan.co.jp) ■一般財団法人日本冷媒・環境保全機構 (JRECO) 冷媒回収推進・技術センターの回収装置自己認証一覧より (https://www.jreco.or.jp/rrc/jikoninsyo.pdf)
電源 / 消費電力	AC100V 50/60Hz 690W
コンプレッサー	700W(0.9HP) ツインオイルレス
回収方法	気体・半液体・液体 圧縮式冷媒回収方式・・・吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。 液体 (リキッド) プッシュプル方式・・・回収機で加圧し液回収する方式です。
真空到達レベル	連続運転時・・・約 -0.09MPa (ゲージ圧) 自動停止時・・・約 -0.03MPa (ゲージ圧)
付帯機能	クリーニング機能・・・回収機内残冷媒処理機能です。
本体サイズ / 質量	245(H) × 310(W) × 240(D) mm / 9.5kg
使用温度範囲	0 ~ 39℃
接続可能回収ボンベ	～100kg(116L) フロートセンサー付ボンベ (別売) ◇ウェイトリミッター (別売) 使用時 ≈ 100kg(116L) FC3 (別売)
付属品	◆1/4 フレアバルブ付チャージホース 150cm × 2 ◆インレットフィルター × 1 ◆R410A ホースアダプタ 5/16 フレアメス × 1/4 フレアオス ◆インレットフィルター用ホース × 1 ◆着脱式フロートセンサーケーブル (3 芯) ◆電源ケーブル ◆肩ベルト

株式会社 イチネン TASCO

<http://www.tascojapan.co.jp/>

本社 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20
東京支店 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-2-8 住友不動産三田ファーストビル9階
名古屋営業所 〒467-0862 愛知県名古屋瑞穂区畑田通 1-16
九州営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊 2-5-7
大阪物流センター 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20
東京物流センター 〒136-0082 東京都江東区新木場二丁目 5 番 2 号
※東京物流センターへのお問い合わせは東京支店までご連絡ください。

Instagram



TEL 06-6748-9260
TEL 03-3453-8166
TEL 052-871-1886
TEL 092-471-1202
TEL 06-6748-9280
TEL 03-3453-8166

LINE



FAX 06-6748-9270
FAX 03-3453-8186
FAX 052-871-1906
FAX 092-471-1212
FAX 06-6748-9290

■本リーフレットに記載されている写真及び図版等の無断複写・転載を禁じます。
■仕様は改良等の理由により予告無く変更する場合があります。

T110VA/C01 Ta2502Ta